


STUDNIA SEGMENTOWA TP 4/4S B-125/D-400


Opis:

Studnie kablowe typu TP z tworzywa Polipit (polietylen, polipropylen, poliwęglan), w pełni przetwarzalne.
 Szybka instalacja dzięki modułowej konstrukcji oraz niskiej wadze. Montaż nie wymaga betonowania.
 Niski koszt transportu i magazynowania.
 Otwory dla rur można wykonywać w dowolnym miejscu, bezpośrednio na placu budowy.
 Możliwość umieszczania studni na istniejących instalacjach, bez konieczności ich przecinania.
 Natychmiast po ułożeniu korpus uzyskuje wytrzymałość do 40 ton.
 Istnieje możliwość wykonania nietypowych wymiarów.



Zastosowanie:

Telekomunikacja, energetyka, wodociągi, budownictwo drogowe, kolejnictwo



Cechy:

- budowa segmentowa –możliwość budowania studni na dowolne wysokości.
- wysokość segmentu 75mm
- prosty system poziomowania zwieńczenia studni
- wytrzymałość korpusu na obciążenia 40 ton
- pokrywa blacha ryflowana ocynkowana
- niska waga segmentu (8 kg)
- wysoka elastyczność korpusu
- zgodność z normami EN-124
- żywotność w ziemi do 50 lat
- odporność korpusu studni na chemikalia (sól drogowa, paliwa itp.)

Opcja:

- zwieńczenie na zawiasie
- zamek ryglowy

Typ studni	Zewnętrzny wymiar (mm) DxD	Wymiar wewnętrzny (mm) dxd	Wysokość korpusu (mm) L ₁	Wysokość całkowita (mm) L ₂	Wymiar zwieńczenia (mm)	Klasa zwieńczenia	Ilość segmentów
TP 4/4 S B-125	415x415	265x265	625*	715	415x415x90	B-125	8
TP 4/4 S D-400	415x415	265x265	625*	715	415x415x90	D-400	8
Uwagi							

*wysokość korpusu studni uzależniona jest od ilości zastosowanych segmentów. Wysokość 1 segmentu 75mm. Korpus można składać w zakresie 150 – 300mm.

